

# OP651RKe

Интерактивная сенсорная панель 65"



- Разрешение 4K UHD для четких и ярких визуальных эффектов
- Интерактивный 20-точечный сенсорный дисплей
- Антибликовое стекло, синий светофильтр TÜV и широкий угол обзора

Интерактивные сенсорные панели Optoma с разрешением 4K UHD и поддержкой Multi-touch с 20 точками касания позволяют решать любые задачи в образовании или корпоративной среде.



## Specifications

<b>Экран</b>	
Подсветка	Direct type LED
Размер (диагональ)	65"
Разрешение	3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Яркость	350 cd/m2
Контрастность	1 200:1
Contrast ratio (dynamic)	4 000:1
Угол обзора	178°
Время отклика	6мс
Срок службы	50 000часов
Динамики	2
Вт на динамик	16Вт
Жесткость поверхности	7Н
Стекло	Закаленное стекло
<b>Спецификация</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	1521 x 98 x 914
Настенное крепление	M8*25mm
VESA отверстия	600*400mm
В комплекте	Кабель питания европейского стандарта (3м) Кабель питания американского стандарта (3м) Кабель питания английского стандарта (3м) USB Кабель VGA Кабель (5м) Аудио Кабель (5м) 3x Стилуса Пульт ДУ Батарейки CD Руководство пользователя
Подключения	<b>Входы</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x HDMI, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 6 x USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Net weight	45.6 kg
Gross weight	55 kg
<b>Сенсорная система</b>	
Система	Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsVista / WindowsXP / Windows2000 / Linux / Mac / Android
Точка касания	10 точек для письма и 20 точек касания
Сенсорный инструмент	Палец, палец, покрытый перчаткой, Непрозрачные предметы
<b>Питание</b>	
Питание	100-240V~ 50/60Hz
Потребляемая мощность (standby)	≤0.5W
Потребляемая мощность (max)	300W
<b>Операционная система</b>	
Версия системы	Android 7.0
Центральный процессор	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
Графический процессор	Mali 450*5
Оперативная память	2GB
ПЗУ	16GB

